

รายการวัสดุ	สเปค PE
-------------	---------

ก) วัสดุประกอบงานโครงสร้าง


1 งานคอนกรีตโครงสร้างฐานราก ตอม่อ เสา คาน และพื้นผากคาน เสริมเหล็กเทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จตามมาตรฐานวิศวกรคำนวณ	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (Ordinary Portland Cement Type 1) หรือคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่กำหนดบริษัท
2 พื้นระบบ ON GROUND ผากดิน เอ็นทับหลัง ปูนทรายปรับระดับ หรืออื่นๆ	- ปูนซีเมนต์ผสม Silica Cement หรือปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จรูป ไม่กำหนดบริษัท
3 เหล็กเสริมโครงสร้าง	- เหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อย ขนาดและปริมาณเป็นไปตามข้อกำหนดตามแบบวิศวกรคำนวณ

ข) โครงสร้างทั่วไป

- เข็ม	- คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 18 x 18 ซม หรือ ขนาด 22 x 22 ซม. ยาว 12 ม. (6.00 ม.+6.00 ม.) ตอกด้วยบันจัน ตามแบบ ** กรณีพื้นที่ปลูกสร้างอาคารไม่สามารถใช้เสาเข็มตามขนาดที่กำหนดไว้ข้างต้น สาเหตุจากสภาพของชั้นดินหรือสภาพพื้นที่ไม่อำนวย ให้ใช้เสาเข็มขนาดและความยาวตามการคำนวณของวิศวกรบริษัทฯ โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือลดตามที่เกิดขึ้นจริง ** กรณีไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ สาเหตุจากสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยหรือบริเวณปลูกสร้างมีอาคารข้างเคียง จะใช้เสาเข็มเจาะแทนเสาเข็มตอก โดยจะประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มตามที่เกิดขึ้นจริง
- ฐานราก, ตอม่อ (Pile Cap)	- คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ขนาดรูปแบบตามที่วิศวกรคำนวณ
- เสา, คาน	- โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูป SCS ขนาดรูปแบบและจำนวนตามแบบโครงสร้าง
- พื้นชั้นล่าง และชั้นบน	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป ปูทับด้วยเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม. เทคอนกรีตทับหน้า และพื้นบางส่วนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่
- พื้นโรงรถ, พื้นซักล้าง, ทางเดิน	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ผากบนดิน (on ground) ขนาดตามแบบ
- โครงสร้างหลังคา	- โครงสร้างหลังคาเหล็กขึ้นรูป ทาสีกันสนิม 1 เทียว รายละเอียด ตามแบบวิศวกรกำหนด - โครงสร้างหลังคาคลุมอาคาร หรือบางส่วน เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวดมมัน รายละเอียดตามแบบวิศวกรกำหนด



ค) วัสดุประกอบงานสถาปัตยกรรม

1 วัสดุปูพื้น	
- พื้นภายในชั้นล่าง รั้วแขก, พักผ่อน, เติร์มอาหาร	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC โดยรอบ
- พื้นโถงบันได และห้องนอนล่าง (ถ้ามี)	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC โดยรอบ
- ห้องครัว	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC (ยกเว้น ครัวต่างระดับ ไม่มีบัวเชิงผนัง PVC)
- พื้นระเบียง, ห้องน้ำ, เฉลียง, บันไดเฉลียง,	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม.



6/3/60

รายการวัสดุ	สเปค PE
<ul style="list-style-type: none"> - พื้นบันไดที่จอดรถ และบันไดชักล้าง - คร้วไทย, บันไดคร้วไทย, บันไดชักล้าง - ทางเดิน, ที่จอดรถ, ชักล้าง - กันสาด - พื้นภายในชั้นบน (ห้องนอน, ห้องพักผ่อน, และโถงชั้นบน) 	<ul style="list-style-type: none"> - คอนกรีตผิวขัดมัน - คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ - คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ - คอนกรีตผิวขัดมัน - กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC
2 หลังคา	
<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องคอนกรีต) - วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา - แปะเหล็ก - รางตะเข้ - เชิงชาย 	<ul style="list-style-type: none"> - มุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต CT ตราเพชร สี มาตรฐาน คือ สีแดงชบา, สีเทาพับหมอก, สีน้ำตาลทึบ, สีน้ำตาลนทรี, สีส้มคาซ่า - ปูแผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟรอยด์ P/E RB.1 ของตราเพชร เหนือแป ที่หลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุด ที่มุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต CT ตราเพชร ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร, เหนือ เเหลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ ระเบียง, กันสาด, หลังคาโรงรถที่มุงกระเบื้องหลังคา คอนกรีต CT ตราเพชร - แปะเหล็กชุบสังกะสีความหนา 0.55 มม. x 6 เมตร - รางน้ำสังกะสีเคลือบสี - เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาดตามแบบ
3 วัสดุผนัง, วัสดุผิวผนัง	
<ul style="list-style-type: none"> - ผนังภายนอก - ผนังภายใน - ผนังห้องน้ำทั่วไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบ การแต่งผิวและวัสดุกรุผิว ตามแบบ - ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. ฉาบปูนเรียบทาสี - ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 20 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 150 บาท/ตรม
4 ฝ้าเพดาน	
<ul style="list-style-type: none"> - ภายในทั่วไป (ชั้นล่าง) - ภายในทั่วไป (ชั้นบน) - ห้องน้ำ - ชายคาชั้นล่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - ยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้ม็อบฝ้า หรือ ฝักคอนกรีตแต่งเรียบทาสี ตามแบบ - ยิปซัมบอร์ดชนิดมีพอยล์หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้ม็อบฝ้า - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้ม็อบฝ้า - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้ม็อบฝ้า หรือ ฝักคอนกรีตแต่งเรียบทาสี ตามแบบ



 6/3/60

รายการวัสดุ	สเปค PE
<ul style="list-style-type: none"> - ชายคาชั้นบน - ภายนอก, เหล็กชั้นล่าง, ระเบียงชั้นบน, กันสาด, ที่จอดรถ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคร่าโลหะชุบสังกะสี - c-line no.26 ไม่มีไม้ขอบผ้า - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคร่าโลหะชุบสังกะสี - c-line no.26 ไม่มีไม้ขอบผ้า หรือ ฝิวคอนกรีตแต่งเรียบทาสี ตามแบบ
5 วงกบ	
<ul style="list-style-type: none"> - ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก) - ประตูภายในทั่วไป - ประตูภายนอก (บานเปิด) - ประตูห้องน้ำ - ประตูห้องเก็บของภายใน - ประตูห้องเก็บของภายนอก - หน้าต่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - อลูมิเนียมสีธรรมชาติ NAA กว้าง 3" หนา 1.2 มม. (ชนิดไม่เสริมกรอบ ไม่รวมมุ้งลวด) - วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ - วงกบ UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ - วงกบ UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ - วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ - วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ - วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติกว้าง 3" หนา 1.2 มม. ชนิดไม่เสริมกรอบ
6 บานประตู	
<ul style="list-style-type: none"> - ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก) - ประตูภายในทั่วไป - ประตูภายนอก (บานเปิด) - ประตูห้องน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บานกระจกใสกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ NAA กว้าง 3" หนา 1.2 มม. (ชนิดไม่เสริมกรอบ ไม่รวมมุ้งลวด) - บาน Smart door ทาสีน้ำมัน ขนาดและลายตามแบบ - บาน UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ - บาน UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ <p>หมายเหตุ : อลูมิเนียม Powder coat สีดำตามรูปแบบบ้านเป็น Option</p>
7 บานหน้าต่าง	
<ul style="list-style-type: none"> - บานหน้าต่าง ไม่รวมมุ้งลวด 	<ul style="list-style-type: none"> - บานกระจกใสกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กว้าง 3" หนา 1.2 มม. (ชนิดไม่เสริมกรอบ ไม่รวมมุ้งลวด) <p>หมายเหตุ : อลูมิเนียม Powder coat สีดำตามรูปแบบบ้านเป็น Option</p>
8 อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง (ตามตัวอย่างโชว์)	
<ul style="list-style-type: none"> - บานอลูมิเนียม - ประตูภายนอก (บานเปิด) - ประตูห้องทั่วไป - ประตูห้องน้ำ - ประตูห้องเก็บของ - บานพับ - กลอน 	<ul style="list-style-type: none"> - อุปกรณ์สำเร็จรูปติดตั้งพร้อมกับชุดบานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้งอลูมิเนียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต - ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA NO. SSP05UQSS สีสแตนเลส ระบบลูกบิดทองเหลือง - ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA NO. SSP05UQSS สีสแตนเลส ระบบลูกบิดทองเหลือง - ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA NO. SSP65UQSS สีสแตนเลส - ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA NO. SSP05UQSS สีสแตนเลส - บานพับสแตนเลสของ NAGOYA NO.11 สีสแตนเลส 4" x 3" x 2.0 มม. แหวนลูกบิด - กลอนสแตนเลสของ NAGOYA NO. 88 ขนาด 4", 6" สีสแตนเลส


 6/3/60

รายการวัสดุ	สเปค PE
<ul style="list-style-type: none"> - กันชน 	<ul style="list-style-type: none"> - กันชนลูกยางพร้อมห่วงคล้องยึดประตูสแตนเลสของ NAGOYA NO. 670 สีสแตนเลสด้านลูกยางสีขาว (สำหรับบานประตูภายนอก) - กันชนยึดประตู แบบกันกระแทก ระบบลูกยางของ NAGOYA NO. 25 สีโคเมี่ยม (สำหรับบานประตูภายใน)
<p>9 กระຈก</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - กระຈก 	<ul style="list-style-type: none"> - กระຈกลูกฟักประตู และหน้าต่างทั่ว ๆ ไป เป็นกระຈกใส ยกเว้น หน้าต่างห้องน้ำ เป็นกระຈกฝ้าขาว ทหนา 5 มม.
<p>10 บันได</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - บันได - ราวบันไดและราวกันตก - ลูกกรงบันไดและลูกกรงกันตก 	<ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างบันไดเป็นไม้ยางพาราอัดประสานทาเซลลควานิช - ลูกนอน ชานพักบันได ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเซลลควานิช ไม่มีบังขึ้น ขนาดตามแบบ - มีบัว PVC เฉพาะชานพัก - ไม้รองลูกกรงชั้นบน ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเซลลควานิช - ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเซลลควานิช ขนาดตามแบบ - ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเซลลควานิช ขนาดตามแบบ
<p>11 ราวระเบียง</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - ราวระเบียง - แผงระแนงตกแต่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เหล็กทาสีน้ำมัน ขนาดและลายตามแบบ หรือ ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ตามแบบ - โครงและระแนงไม้เทียมสำเร็จรูป หรือ เหล็ก ขนาดและการติดตั้ง ตามแบบ
<p>12 งานทาสี</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - ผิวผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี, สีบัว 1 สี) - ผิวฝ้าภายนอก (สีขาว) / เชิงชาย (สีเบอร์ 1 สี) - ผิวผนังภายใน (สีเบอร์ 3 สี) - ผิวฝ้าภายใน (สีขาว) - ผิววงกบไม้, ผิวบานประตูไม้ภายใน - ผิวเหล็ก 	<ul style="list-style-type: none"> - ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว, ทาสีน้ำอะครีลิกของ JOTUN สีเบอร์ JOTATOUGH (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว - ทาสีน้ำอะครีลิกของ JOTUN สีเบอร์ JOTATOUGH (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว - ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว, ทาสีน้ำอะครีลิกของ JOTUN สีเบอร์ JOTA MATT (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว - ทาสีน้ำอะครีลิกของ JOTUN สีเบอร์ JOTA MATT (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว - ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน JOTAGLOSS 2 เที่ยว - ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน JOTAGLOSS 2 เที่ยว (ส่วนที่มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพื้นกันสนิม)
<p>ง) วัสดุประกอบงานประปาและสุขาภิบาล</p>	
<p>1 ระบบประปา</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ระบบประปา - ท่อเมนประปาภายนอก - ท่อเมนภายใน (มี มอก.) 	<ul style="list-style-type: none"> - การเดินท่อต่าง ๆ จัดเดินให้เรียบร้อย ขนาดและชนิดของท่อ มีดังนี้ - ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน เป็นท่อ LDPE สีดำ ขนาด Ø 3/4" ภายนอกอาคาร วางยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร - ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4"



Jim S.

6/3/60

รายการวัสดุ	สเปค PE
- ท่อแยกภายใน (มี มอก.)	- ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด \varnothing 1/2" (เฉพาะส่วนที่ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์) ช่วงสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ข้อต่อ PVC เกลียวในทองเหลือง
2 ระบบสุขาภิบาล	
ระบบสุขาภิบาล	- การเดินท่อต่าง ๆ จัดเดินให้เรียบร้อย ขนาดและชนิดของท่อ มีดังนี้
- ท่อใส่โครก	- ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด \varnothing 4"
- ท่อระบายอากาศ	- ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด \varnothing 1"
- ท่อน้ำทิ้งภายใน	- ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด \varnothing 2"
- ท่อน้ำทิ้งภายนอก	- ท่อ PVC CLASS 8.5 ขนาด \varnothing 3"
- FLOOR DRAIN	- ขนาด \varnothing 2"
- ROOF DRAIN	- ขนาด \varnothing 2"
ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด \varnothing 6" วางยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร มีบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.30 X 0.40 เมตร มีฝาปิด คสล. วางทุกระยะไม่เกิน 6 เมตร วางตามจริงไม่เกิน 5 บ่อ
ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล	- ถังชีวอนามัยสำเร็จรูป ขนาดและจำนวนจุดตามระบุในแบบก่อสร้าง
บ่อดักไขมัน	- บ่อสำเร็จรูป 1 จุด ตำแหน่งตามแบบ
3 รายการสุขภัณฑ์	
รายการสุขภัณฑ์	- ตามเอกสารแนบท้าย

จ) วัสดุประกอบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	
1 ระบบไฟฟ้า	
- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน	- ขนาดมิเตอร์ไฟ 1 เฟส 2 สาย รายละเอียด ตามแบบ
- สายเมนภายนอก	- ขนาด 10 มม. 2 เ็นล้อยในอากาศ ความยาวตามความจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า)
- การเดินสาย	- เดินลอยยึดด้วยเข็มขัดรัดสาย
- สวิตช์	- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวน และ ตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ
- ปลั๊ก	- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว แบบฝังผนัง 2 เต้าเสียบ จำนวน และ ตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน
- แผงสะพานไฟ	- ตู้ไฟฟ้าของ BTICINO ขนาด 8 ช่อง พร้อมสายดินตอกแท่ง GROUND ROD ขนาด \varnothing 5/8" x 2.40 เมตร ฝังดิน 1 ชุด
- เซอร์กิต	- CIRCUIT BREAKER ของ BTICINO ขนาดและจำนวนตามแบบ



6/3/60

รายการวัสดุ	สเปค PE
2 ระบบสื่อสาร	
<ul style="list-style-type: none"> - ปลั๊กโทรศัพท์ - ปลั๊ก ทวี 	<ul style="list-style-type: none"> - BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวน 1 จุด (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง) - BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวน 1 จุด (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)
ฉ) เบ็ดเตล็ด	
<ul style="list-style-type: none"> - ระบบกำจัดปลวก - การป้องกันน้ำซึม 	<ul style="list-style-type: none"> - เจาะอัดและฉีดน้ำกำจัดปลวกโดยรอบคานคอดินภายในชั้นล่างและรอบตัวบ้าน 1.00 ม. พร้อมเดินท่อรอบคาน ภายในชั้นล่างของตัวบ้านโดย King service (รับประกัน 1 ปี โดยผู้ให้บริการ) - หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่คลุมพื้นที่ห้องภายใน ทำผิวกันซึม ระบบกันซึม ของ Polytech Lastic Urethane - พื้นห้องน้ำ, ชั้น 2-3 ทากันซึม LANKO226 จำนวน 2 เทียบก่อนปูกระเบื้อง
ช) อื่นๆ	
<ul style="list-style-type: none"> - รายการที่ไม่รวมในราคาบ้าน 	<ul style="list-style-type: none"> - มุ้งลวด, เหล็กคัต, ฝ้าม่าน - รั้วบ้านเดิม, ถมดิน, ปรับระดับดิน, การจัดตกแต่งสวน - ค่าขออนุญาตผ่านทาง, เงินประกันหมู่บ้าน - ค่าเช่าที่พัก และ ค่าเดินทาง (ในกรณีไม่สามารถพักในสถานที่ก่อสร้างได้) - ขยายเมนไฟฟ้า, มิเตอร์ไฟฟ้า, บักเส้าพาดสาย, บิ๊มน้ำ และถังเก็บน้ำ - ขยายเมนประปา, มิเตอร์ประปา - ถนนภายใน - เคาน์เตอร์ครัว, ชุดซิงค์ล้างจาน, ตู้อาบน้ำ - ดวงโคมไฟฟ้า, กริ่งไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ - รั้ว และประตู
<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุเทียบเท่า 	<ul style="list-style-type: none"> - รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสินค้าขาดตลาด และหรือเลิกผลิต ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณภาพ และมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนบริการให้ฟรี 	<ul style="list-style-type: none"> - รายการที่มีได้ระบุไว้ในรายการวัสดุมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติตามระบุในแบบ - ขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้าน - ขอมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราวและถาวร (เจ้าของออกค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ) - ขอมิเตอร์ประปา ชั่วคราวและถาวร (เจ้าของออกค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ)
<ul style="list-style-type: none"> - ขอบเขตของงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - งานถนน มีให้เฉพาะส่วนที่อยู่ใต้ชายคาโรงรถ หรือตามแบบ - รับประกันโครงสร้าง 20 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ - รับประกันวัสดุ และอุปกรณ์ทั่วไป 1 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ - เนื่องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม่เป็นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ - กรณีสถานที่ก่อสร้างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พักคนงาน ลูกค้าน่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง





 6/3/60 (6-3-60)6/7


รายการวัสดุ	สเปค PE
	- สถานที่ก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ขึ้นไปเข้าถึงสะดวก หากสถานที่ก่อสร้างคับแคบ ต้องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้านี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า
หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในห้องตลาดได้

ภาพในโบรชัวร์หรือภาพสามมิติเป็นเพียงภาพและบรรยากาศจำลอง สีและแบบให้ยึดจากเอกสารสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง


Om S.
6/3/60

ลำดับ	รายการ	สเปค P
	สุขภัณฑ์ KARAT สีขาว	
1	โถสุขภัณฑ์	เนปจูน K - 2960X
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง KARAT วันกะรัต	K - 17337X
3	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	PREMA CURIO PM 103Q4
4	กระจกส่องหน้า 60 x 45 cm	DÉCOR GH-805
5	ชั้นวางของ	K-17064X
6	ราวแขวนผ้าเดี่ยว + ราวพลาสติก	K-17068X
7	ที่วางสบู่	K-18128X
8	ที่ใส่กระดาษชำระ	K-18126X
9	ชุดฝักบัวพร้อมสาย 2 ระบบ	PREMA P 86 
10	สายฉีดชำระ	PREMA PM 601N # WH
11	ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	PREMA CURIO PM 105Q4
12	วาล์ว เปิด - ปิดน้ำ	PREMA CURIO PM 104Q4


6/3/60